

СТЕНЕН КЛИМАТИК

## Sensira FTXC



Използва най-новите технологии,  
за да осигури висока ефективност  
и отличен комфорт

Функции:




Отопление



Охлаждане

Енергиен етикет:





- Дискретният стилен преден панел се слива със стената и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Можете да планирате, управлявате и следите климатичната система с мобилното приложение Oneota
- **Ново** Ново: Wi-Fi адаптерът за онлайн управление вече е фабрично вграден за всички типоразмери

BLUEvolution

[www.daikin.bg/sensira-ftxc](http://www.daikin.bg/sensira-ftxc)

## Sensira FTXC



FTXC-E

RXC-E

ARC486A2

Интегрирано\*



| Ефективност                                       |                                             |                                    |         | FTXC20E + RXC20E                           | FTXC25E + RXC25E    | FTXC35E + RXC35E | FTXC50E + RXC50E    | FTXC60E + RXC60E    | FTXC71E + RXC71E    |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Капацитет на охлаждане                            |                                             | Мин./Ном./Макс.                    |         | kW                                         | 1,3/2,0/3,0         | 1,3/2,5/3,0      | 1,3/3,5/4,0         | 1,4/5,1/6,2         | 1,8/6,2/7,0         | 2,3/7,1/7,3         |
| Капацитет на отопление                            |                                             | Мин./Ном./Макс.                    |         | kW                                         | 1,3/2,5/4,0         | 1,3/2,8/4,0      | 1,3/4,0/4,8         | 1,4/5,6/6,6         | 1,5/6,4/8,0         | 2,3/8,0/9,0         |
| Входяща мощност                                   | Охлаждане                                   | Мин./Ном./Макс.                    |         | kW                                         | 0,30/0,60/1,15      | 0,30/0,77/1,15   | 0,32/1,05/1,74      | 0,30/1,55/2,11      | 0,38/1,89/2,05      | 0,44/2,38/2,54      |
|                                                   | Отопление                                   | Мин./Ном./Макс.                    |         | kW                                         | 0,28/0,67/1,35      | 0,28/0,75/1,35   | 0,28/1,07/1,57      | 0,27/1,52/1,85      | 0,33/1,68/2,35      | 0,50/2,46/2,74      |
| Сезонна ефективност при охлаждане                 | Енергиен клас                               |                                    |         |                                            | A++ (D->A+++)       |                  |                     |                     |                     | A (D->A+++)         |
|                                                   | Капацитет                                   |                                    | Pdesign | kW                                         | 2,08                | 2,57             | 3,44                | 5,08                | 6,21                | 6,96                |
|                                                   | SEER                                        |                                    |         |                                            | 6,89                | 6,84             | 6,87                | 6,45                | 6,40                | 5,30                |
|                                                   | Годишен разход на електроенергия            |                                    | kWh/a   | 106                                        | 131                 | 175              | 276                 | 339                 | 460                 |                     |
| Сезонна ефективност при отопление (умерен климат) | Енергиен клас                               |                                    |         |                                            | A+ (D->A+++)        |                  |                     |                     |                     | A (D->A+++)         |
|                                                   | Капацитет                                   |                                    | Pdesign | kW                                         | 1,87                | 2,23             | 2,24                | 3,90                | 4,10                | 6,35                |
|                                                   | SCOP/A                                      |                                    |         |                                            | 4,40                | 4,45             | 4,28                | 4,42                | 4,24                | 3,81                |
| Вътрешно тяло                                     |                                             |                                    |         | FTXC20E                                    | FTXC25E             | FTXC35E          | FTXC50E             | FTXC60E             | FTXC71E             |                     |
| Размери                                           | Тяло                                        | В x Ш x Д                          |         | mm                                         | 288x770x234         |                  |                     |                     | 297x990x273         |                     |
| Качество на въздуха                               |                                             |                                    |         | Филтър от титаниев апатит, Въздушен филтър |                     |                  |                     |                     |                     |                     |
| Ниво на звуково налягане                          | Охлаждане                                   | Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо |         | dBA                                        | 21/26/33/40         |                  | 22/26/34/41         | 30/33/39/47         | 31/38/42/48         |                     |
| Външно тяло                                       |                                             |                                    |         | RXC20E                                     | RXC25E              | RXC35E           | RXC50E              | RXC60E              | RXC71E              |                     |
| Размери                                           | Тяло                                        | В x Ш x Д                          |         | mm                                         | 550x658x273         |                  |                     |                     | 615x845x300         |                     |
| Тегло                                             | Тяло                                        |                                    |         | kg                                         | 24,0                |                  | 26,0                | 39,0                | 45,0                |                     |
| Ниво на звуково налягане                          | Охлаждане                                   | Високо                             |         | dBA                                        | 45                  |                  | 46                  | 51                  | 54                  |                     |
| Работен диапазон                                  | Охлаждане                                   | Външна темп. Мин.~Макс.            |         | °CDB                                       | 10~46               |                  |                     | -10~46              |                     |                     |
|                                                   | Отопление                                   | Външна темп. Мин.~Макс.            |         | °CDB                                       | -15~24              |                  |                     |                     |                     |                     |
| Хладилен агент                                    | Тип / GWP / Зареждане                       |                                    |         | kg / TCO <sub>Eq</sub>                     | R-32/675/0,55/0,371 |                  | R-32/675/0,75/0,506 | R-32/675/1,00/0,675 | R-32/675/1,10/0,743 | R-32/675/1,15/0,776 |
| Тръбни съединения                                 | Дължина                                     |                                    | ВНТ-ВТТ | Макс.                                      | 20                  |                  | 30                  |                     |                     |                     |
|                                                   | на тръбите                                  |                                    | Система | Без заряд                                  | 8                   |                  |                     |                     |                     |                     |
|                                                   | Разлика в нивата                            |                                    | ВТТ-ВНТ | Макс.                                      | 15                  |                  |                     | 20                  |                     |                     |
| Захранване                                        | Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA) |                                    |         | A                                          | 1~16                |                  |                     |                     |                     |                     |

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите. SS Sensira FTXC 2025-2026 | Версия Май 2025.